



DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

SEKCE VYHRAZENÝCH STAVEB ODBOR STAVEB DRAH

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1
Pobočka Praha

Č. ZÁMĚRU ISSŘ: Z/2026/70417

Č. ŘÍZENÍ ISSŘ: R/2026/99568

SPIS. ZN.: SZ DESU/013844/26

Č.J.: DESU/001/024543/26

DATUM: 12.9.2026

VYŘIZUJE: Ing. Jitka Kotásková

TEL.: +420 602 149 922

E-MAIL: jitka.kotaskova@desu.gov.cz

INFORMACE

**podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů**

Dopravní a energetický stavební úřad, jako stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle § 30 odst. 1 písm. d) a § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 13.4.2026 žádost od Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážďená č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město, kterého zastupuje MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., IČO 64610357, Legionářská č.p. 1085/8, 779 00 Olomouc 9 (dále jen „stavebník“) ve věci o vydání povolení záměru pro stavbu:

**RS1 VRT Prosenice–Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě –Ostrava-Svinov-kompenzační
opatření**

v rozsahu:

180 Vodohospodářské objekty

183 Objekty úpravy nebo výstavby úpravy vodních ploch

183 SK183.10.01 Hranice n. M. - Ostrava-Svinov, kompenzační opatření - tůň pro čolka

183 SO183.12.01 ŽST Studénka, kompenzační opatření - tůň pro čolka, v žkm 242,400

183 SO183.13.01 Studénka - Jistebník, kompenzační opatření - tůň pro čolka, v žkm 248,300

183 SO183.15.01 Jistebník - Polanka n. O., kompenzační opatření - tůň pro čolka, v žkm 256,000

800 Objekty úpravy území

810 Příprava území

810 SO810.10.01 Hranice n. M. - Ostrava-Svinov, příprava území

810 SO810.15.01 Jistebník - Polanka n. O., demolice ostatních pozemních objektů

820 Kácení zeleně

820 SO820.10.01 Hranice n. M. - Ostrava-Svinov, kácení zeleně

910 Odstranění stavby

**SO910.15.02 Jistebník - Polanka n. O., demolice objektu p. č. 3077/2 k. ú. Polanka nad Odrou -
zemědělská stavba
(dále jen „stavba“).**

Umístění stavby:

Stavba je navržena na pozemcích parc. č. 554, 644/4, 3077/1, 3077/2, 3078/2 v katastrálním území Polanka nad Odrou, parc. č. 1188/1, 1190/1, 1190/4, 1190/42, 1190/43, 1190/44, 1190/45, 1190/46, 1190/47, 1190/62, 1190/73, 1190/74, 1191/1, 1191/5, 1191/27, 1191/28, 2103 v katastrálním území Pustějov, parc. č. 2224/2, 2232 v katastrálním území Studénka nad Odrou.

Popis stavby:

180 Vodohospodářské objekty

183 Objekty úpravy nebo výstavby úpravy vodních ploch

183 SK183.10.01 Hranice n. M. - Ostrava-Svinov, kompenzační opatření - tůň pro čolka

183 SO183.12.01 ŽST Studénka, kompenzační opatření - tůň pro čolka, v žkm 242,400

V rámci stavebního objektu jsou navrženy 4 neprůtočné tůně a obnova jedné průtočné tůně v k.ú. Pustějov na pozemcích, které jsou celoročně podmačené.

Neprůtočné tůně

Neprůtočné tůně budou napájeny převážně podzemní a povrchovou vodou. Řešením musí být vybudování komplexu tůní vhodných pro vybudování vhodného prostředí pro čolka velkého jako kompenzační opatření za lokality dotčené výstavbou vysokorychlostní tratě v místě Polaneckých rybníků. Celková vodní plocha neprůtočných tůní je 2800 m². Hloubka tůní v nejhlubších místech je navržena 1,5 m s diverzifikovanou břehovou linií (tj. pestrý, členitý a přírodě blízký břeh). Na březích se střídají různé typy prostředí: zálivky, výběžky, mělčiny a hloubky, různé sklony apod. Břehy tůní navržené v nepravidelném sklonu svahu cca 1:3 až 1:10. Svahy na svých okrajích budou vytvářet litorální pásmo s vegetačním doprovodem – mělká zóna břehu (cca 300 mm). Kolem tůní, které musí být prosluněné, aby tvořily vhodné podmínky pro čolka velkého, bude vysazena doprovodná zeleň jen v malém rozsahu. Na březích kolem tůní budou umístěny staré kmeny stromů s kořenovým systémem a shluky balvanů, které budou vytvářet úkryty pro čolka. Dno tůní bude provedeno nepravidelně – s různou hloubkou dna. Reliéf dna bude proměnlivý – plochu dna tůní je nutno rozčlenit a vytvořit tak místa s různou hloubkou.

Průtočná tůň

Průtočná tůň je navržena jako obnova stávající tůně, která je v současné době zanesena a zejména zarostlá vegetací. V rámci obnovy tůně bude provedeno vyřezání porostů vrby popelavé, budou odstraněny jejich kořenové baly. Tůň bude prohloubena na maximální hloubku 1,5 m. Svahy upraveny do sklonu cca 1:3 až 1:10. Úprava břehů a vytváření litorálního pásma viz neprůtočné tůně. Na břehu budou též vytvořeny podmínky (vhodný biotop) pro život čolků, například shluk balvanitých kamenů, rozmístění mrtvého dřeva (kmeny uschlých stromů s kořeny), vytváření různých terénních nerovností pro možný úkryt čolka. Čolek je vázán na pestrou krajinu, okolí musí nabízet vlhké úkryty – křoviny, listnaté stromy meze. Reliéf dna bude proměnlivý – plochu dna tůně je nutno rozčlenit a vytvořit tak místa s různou hloubkou.

Přítok do průtočné tůně

Pro vyrovnání výškového rozdílu před průtočnou tůní je navržena opevněná šikmá rampa ve sklonu 1:10, celková délka opevnění přítoku včetně přilehlých úseků je 17,5 m. Opevnění částečně zasahuje pod hladinu v tůni. Koryto je v této části stabilizováno kamenným záhozem

Výtok z průtočné tůně

Přechodová hrana výtoku z tůně je opevněna záhozovým prahem do hloubky 800 mm vybíhajícím do obou svahů na celou výšku koryta. Napojení tůně na stávající tok bude upřesněno na stavbě podle skutečného stavu stávajícího koryta.

183 SO183.13.01 Studénka - Jistebník, kompenzační opatření - tůně pro čolka, v žkm 248,300

V rámci stavebního objektu jsou navrženy dvě neprůtočné tůně na území k.ú. Studénka nad Odrou, v lokalitě nazývané Bažantula, podle nedaleko ležícím rybníku Bažantula. Vzhledem k vysoké hladině podzemní vody v této lokalitě zde budou vybudované dvě větší neprůtočné tůně, které budou napájeny převážně podzemní vodou, případně budou dotovány vodou dešťovou. Tůně budou vytvářet příznivé prostředí pro čolka velkého jako kompenzační opatření za lokality dotčené výstavbou VRT. Velikost tůní při maximální hladině (uvažovaná hrana terénu) je 1250 m² a 930 m². Hlavní dvě tůně budou mít maximální hloubku 1,5 m s diverzifikovanou břehovou linií (tj. pestrý, členitý a přírodě blízký břeh). Sklony břehů budou proměnlivé v rozmezí 1:3 – 1:10-20. Na okrajích tůní vznikne litorální pásmo s vegetačním doprovodem - mělká zóna břehu (cca 300 mm). Kolem tůní, které musí být prosluněné, aby tvořily vhodné podmínky pro čolka velkého, bude vysazena doprovodná zeleň jen v malém rozsahu. Na březích kolem tůní budou umístěny staré kmeny stromů s kořenovým systémem a shluky balvanů, které budou vytvářet úkryty pro čolka. Dno tůní bude provedeno nepravidelně – s různou hloubkou dna. Reliéf dna bude proměnlivý – plochu dna tůní je nutno rozčlenit a vytvořit tak místa s různou hloubkou.

183 SO183.15.01 Jistebník - Polanka n. O., kompenzační opatření - tůně pro čolka, v žkm 256,000

V rámci stavebního objektu je navržena soustava tří průtočných tůní na území k.ú. Polanka nad Odrou, v lokalitě nazývané Kačárna na levém břehu Palarňového rybníka. Tůně budou napájeny vodou z bezejmenné vodoteče (IDVT 10216153) a mají sloužit pro vytvoření příznivého prostředí pro čolka velkého jako kompenzační opatření za lokality dotčené výstavbou VRT v k.ú. Polanka nad Odrou. Plocha průtočných tůní (uvažovaná hrana terénu) je 385 m², 1 015 m² a 1 400 m². Maximální hloubka tůní je 1,5 m s diverzifikovanou břehovou linií (tj. pestrý, členitý a přírodě blízký břeh). Sklony břehů budou proměnlivé v rozmezí 1:3 – 1:10-20. Na okrajích tůní vznikne litorální pásmo s vegetačním doprovodem – mělká zóna břehu (cca 300 mm). Kolem tůní, které musí být prosluněné, aby tvořily vhodné podmínky pro čolka velkého, bude vysazena doprovodná zeleň jen v malém rozsahu. Na březích kolem tůní budou umístěny staré kmeny stromů s kořenovým systémem a shluky balvanů, které budou vytvářet úkryty pro

čolka. Dno tůní bude provedeno nepravidelně – s různou hloubkou dna. Reliéf dna bude proměnlivý – plochu dna tůní je nutno rozčlenit a vytvořit tak místa s různou hloubkou.

800 Objekty úpravy území

810 Příprava území

810 SO810.10.01 Hranice n. M. - Ostrava-Svinov, příprava území

Předmětem tohoto objektu je příprava území, zejména ve vztahu k zajištění přístupů na stavenišť. S ohledem na skutečnost, že se především v lokalitě Pustějov jedná o náročný terén s trvalým dotykem s povrchovou a podzemní vodou, je nezbytné zajistit odpovídající stavební mechanismy. Pro přístup do lokality Pustějov byla zároveň vytipována místa příkopů a koryt, kde by jinak byl přístup značně komplikovaný. V těchto místech je proto navržen dočasný silniční propustek z korugovaných trub DN 800, který bude po dokončení stavby odstraněn. Stavba jednotlivých tůní bude realizována ve třech stanovištích, vesměs v rámci CHKO Poodří. Tato stanoviště jsou lokalizována vždy uvnitř ploch lužních lesů a mokřadů, které jsou odlehle od zástavby, a tedy přístup k nim bude nutný pouze pomocí šetrné lehké techniky. Pro realizaci stavby se počítá s napojením jednotlivých stavenišť ve směru od kapacitních komunikací, přes komunikace místní, polní a v jednom případě – stanoviště SO183.12.01 u Pustějova také s cílovým pojezdem po okrajích polností i travních porostů. Nákladní automobily pro odvoz přebytečného materiálu proto budou použity menších tonáží pro minimalizaci narušení těchto polností a travních porostů

810 SO810.15.01 Jistebník - Polanka n. O., demolice ostatních pozemních objektů

Demolice je provedena z důvodu kolize s novým technickým řešením. Jedná se o soubor pozemních staveb-ocelové drátěné oplocení, zděný přízemní objekt a ocelové silo. Ocelové drátěné oplocení včetně vjezdové brány je výšky 1,80m-délky 300m. Zděný přízemní objekt: volně stojící přízemní nepodsklepený objekt o půdorysných rozměrech 5,0x5,0m a výšce 4m. Budova je založena na betonových základových pasech, obvodové stěny jsou zděné z plných cihel, střecha je pultová a plechovou krytinou. Ocelové silo: volně stojící objekt výšky cca. 10m, který je založen na betonových patkách. Hmotnost sila je odhadnuta na 10t. Objekty budou demolovány až po definitivním odpojení technologie a veškerých inženýrských sítí včetně všech doplňujících staveb. Po provedení demolice se terén urovná a zhutní na úroveň okolního terénu. Demolované objekty jsou bez náhrady.

820 Kácení zeleně

820 SO820.10.01 Hranice n. M. - Ostrava-Svinov, kácení zeleně

Kácení dřevin se řídí platnými předpisy, zejména zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK), ve znění pozdějších předpisů. Identifikace dřevin proběhla v rámci zpracování dendrologického průzkumu. V rámci stavby budou odstraněny pouze ty dřeviny, které jsou kolizní se stavbou a jejichž odstranění je nezbytné pro realizaci zemních prací, vytvoření tůní a případně přístupových tras ke stavbě. Kácení dřevin přesahujících legislativně stanovené parametry (dle § 8 ZOPK), je nutné získat povolení ke kácení. Toto povolení bude vydávat v rámci Společného rozhodnutí Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR. Doporučené období pro kácení je doba vegetačního klidu, standardně od 1. října do 31. března následujícího roku (v souladu s obvyklými požadavky orgánů ochrany přírody). V případě kácení v období mimo vegetační klid, je nutné provést ornitologický průzkum vylučující hnízdění ptáků v kácených porostech. Při realizaci kácení bude brán zřetel na ochranu hnízdicích ptáků (§ 5 ZOPK). Všechny nekolizní dřeviny a porosty, které nebudou káceny, musí být na stanovišti efektivně chráněny proti poškození během stavební činnosti, pokud budou v blízkém dotyku se stavbou. Ochrana musí být provedena dle zásad a postupů stanovených v arboristickém standardu (např. AOPK ČR – Ochrana dřevin při stavební činnosti). Celkem je navrženo k odstranění navrženo 26 zapojených porostů dřevin o celkové ploše 12 188 m² a 28 stromů. Vzniklá dřevní hmota, nebudou-li ji požadovat vlastníci, bude odvezena do kompostárny.

910 Odstranění stavby

SO910.15.02 Jistebník - Polanka n. O., demolice objektu p. č. 3077/2 k. ú. Polanka nad Odrou - zemědělská stavba

Demolice je provedena z důvodu kolize s novým technickým řešením. Jedná se o typovou ocelovou jednopodlažní halu, nepodsklepenou o půdorysných rozměrech cca 40,00 x 9,00m a výšce 4,0m. Budova je založena na betonových základových pasech. Svislý konstrukční systém rámový ocelový s obvodovým pláštěm z cihel plných v kombinaci s prosklenými plochami. Střecha je sedlová s krytinou z azbestocementových vlnovek. Objekt bude demolován až po definitivním odpojení technologie a veškerých inženýrských sítí včetně všech doplňujících staveb. Po provedení demolice se terén urovná a zhutní na úroveň okolního terénu. Demolovaný objekt je bez náhrady. Současně s objektem budou odstraněny i zpevněné plochy z betonové dlažby.

Správní řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

Jelikož se jedná o záměr posouzený podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPVŽP“), je předmětné řízení podle ustanovení § 3 písm. g) ZPVŽP navazujícím řízením. Dopravní a energetický stavební úřad v souladu s § 9b odst. 1 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů spolu s vyrozuměním o zahájení řízení zveřejňuje postupem podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů:

- Předmětem rozhodnutí, které má být vydáno, je povolení záměru pro výše uvedený rozsah stavby
- Povaha rozhodnutí je konstitutivní, neboť zakládá (konstituuje) hmotná subjektivní práva a/nebo ukládá hmotné právní povinnosti, které tu předtím nebyly.
- S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování, které byly zveřejněny podle § 16 ZPVŽP, se lze seznámit na Ministerstvu životního prostředí.
V elektronické podobě jsou zveřejněné na následujícím odkaze [Informační systém EIA](#).
- Do příslušné dokumentace pro navazující řízení lze nahlédnout na odboru staveb drah, na výše uvedené adrese. Doporučujeme předchozí telefonickou nebo písemnou dohodu s výše uvedenou úředně oprávněnou osobou..
- Veřejnost uvedená v § 3 písm. h) ZPVŽP může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit nejpozději do 15 dnů od doručení této informace, jinak k nim nebude přihlédnuto.
- Stavební úřad samostatnou písemností č.j. DESU/001/024322/26 vyrozuměl o zahájení řízení o povolení záměru a stanovil lhůtu pro zaslání připomínek následujícím způsobem:
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy k výše uvedené stavbě uplatnit u Dopravního a energetického stavebního úřadu nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o zahájení předmětného řízení, jinak k nim nebude přihlédnuto.
- Informace o dotčených orgánech – jmenný seznam vč. uvedení kontaktních adres:
 - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří,
 - Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
 - Ministerstvo životního prostředí
- Účastníkem navazujícího řízení se stává též dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 ZPVŽP, a to, pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění této veřejné vyhlášky. V podání písemného oznámení doloží splnění podmínek dle § 3 písm. i) bod 2 ZPVŽP.
- Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 ZPVŽP, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.

Ing. Jitka Kotásková
ředitelka Sekce vyhrazených staveb
Dopravní a energetický stavební úřad

(podepsáno elektronicky)

Příloha k informaci podle § 9b ZPVŽP:

- Žádost o povolení záměru
- Žádost o povolení odstranění stavby

Informace podle § 9b ZPVŽP se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou. Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který navazující řízení vede. Informace musí být vyvěšena po dobu 30 dnů na úředních deskách následujících úřadů:

- Stavební úřad –zveřejnění na www.desu.gov.cz (elektronická úřední deska)
- na úřední desce
 - Městského úřadu Studénka, nám. Republiky č.p. 762, Butovice, 742 13 Studénka 3
 - Obecního úřadu Pustějov, Pustějov č.p. 54, 742 43 Pustějov
 - Statutární město Ostrava, Městský obvod Polanka nad Odrou, 1. května č.p. 330/160, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Vyvěšeno dne: 15.9.2026

Sejmuto dne:

Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

PV. 49

Obdrží:

účastníci (dodejky)

- MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská č.p. 1085/8, 779 00 Olomouc 9 zastoupení pro:
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

Dotčené úřady ke zveřejnění na úřední desce

- Městský úřad Studénka, IDDS: vz3bvhc sídlo: nám. Republiky č.p. 762, Butovice, 742 13 Studénka 3
- Obec Pustějov, IDDS: 7pnaxsh sídlo: Pustějov č.p. 54, 742 43 Pustějov
- Statutární město Ostrava, Městský obvod Polanka nad Odrou, IDDS: udhbfr6 sídlo: 1. května č.p. 330/160, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Na vědomí:

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město